

Bollettino Tecnico

Rev. 01/23

Koch Chemie Hydro Foam Sealant S0.03 - Sigillante a umido concentrato premium



pH all'utilizzo (varie diluizioni) > 7 (Dipende dalla diluizione)

Sigillante a umido premium per una superficie idrorepellente (vernice, vetro e plastica) e una sensazione vellutata al tatto. Gli additivi ad alta brillantezza in combinazione con i pregiati componenti protettivi assicurano un'estrema brillantezza in profondità (vernice) e prevengono lo scolorimento e l'infragilimento dei componenti in plastica e dei tettucci retraibili impregnati. In caso di pioggia offre inoltre una buona visibilità grazie a una rapida rimozione delle gocce dalle superfici in vetro. La fragranza fruttata alla ciliegia assicura un'intensa esperienza olfattiva. L'uso regolare contribuisce notevolmente al mantenimento del valore commerciale del veicolo

Area di utilizzo

Vernice, vetro e plastica in superfici esterne.

Raccomandazioni per l'uso

Diluire in acqua a una concentrazione tra 1:50 e 1:150 e applicare tramite spruzzatore a schiuma o nebulizzatore a pompa sul veicolo pulito e ancora umido. In caso di applicazione con lancia a schiuma regolare appropriatamente la pre-diluizione. Lasciar agire il prodotto per breve tempo. Sciacquare via il prodotto con cura per evitare macchie. Asciugare l'acqua residua. Miscelare il prodotto solo per un'applicazione alla volta e non conservare il prodotto diluito.

Imballo

Flacone da 1 lt.

Utilizzatore

Professionista.

Avviso:

Le informazioni e i dati riportati sono forniti in buona fede, ma non costituiscono valore di garanzia. Verificare l'idoneità e la compatibilità prima dell'uso; rimane sotto la responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità delle informazioni per il proprio uso. Saremo lieti di assistervi.